


“スコッチ”印 プラスチックフィルムテープ No.470

1. 概要: このテープは、耐薬品性(電気めっきに使用される化合物に対して)に優れたポリ塩化ビニルフィルムにゴム系粘着剤を均一に塗布したものです。

2. 構造:



←基 材 : ポリ塩化ビニル(透明)

←粘着剤 : ゴム系(透明)

3. 物理的特性: (JIS-Z-0237)

項目	単位	数値
テープ厚	mm	0.18
粘着力	N/cm	4.23 (約1080gf/25mm)
		6.66 (約1700gf/25mm)
引張強度	N/cm	35.3 (約9 kgf/25mm)
伸び	%	225

* データは平均値であり、規格値ではありません。

4. 特 長: ①電気めっきに使用される化合物に対して耐薬品性を示します。
②なじみが良く、凹凸や曲面にしっかり接着します。
③通常の溶剤に耐えますが、ケトン・ハロゲン炭化水素・エステルは避けて下さい。
④米国連邦規格 HH-T-0025(GSA-FSS)に合格します。

5. 用 途: 電気めっき時のマスキング

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログ・サンプルのご請求はファックスで

0120-282-369